



## Cerradura Sobreponer 396 Roseta

Sobreponer / 396 Roseta

### Información técnica

En las cerraduras 396 roseta los pestillos se accionan mediante giro de la roseta por el interior y con la llave por ambos lados.

Para puertas que abren hacia adentro o corredizas.

Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado.

Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave.

Al usar el botón reten, los pestillos se bloquean en la posición de arriba.

Se puede instalar en puertas de madera o metal .

Cerradura cilindro externo fijo, el cual esta sujeto a la cerradura permitiendo una fácil instalación desde la parte interna de la puerta.


### Operación

Mecánica.

### Cantidad de llaves

2

### Dimensiones



Medidas en mm

| A     | B  | C  | D    | E   |
|-------|----|----|------|-----|
| 120,6 | 28 | 60 | 22,5 | 9,5 |

### Materiales

Cerrojo:

Buje fundido a presión en zamak.

Caja:

En zamak.

cantonera - contratapa:

En acero para soldar.

Pestillo resbalon:

Acero forjado zincado.

Cilindro - Llaves:

Cilindro en latón, llaves latón niqueladas.

## Productos disponibles

| SKU     | Descripción                              |
|---------|--|
| 0003023 | Cerradura sobreponer 396 60 Roseta CDR   |
| 0003024 | Cerradura sobreponer 396 60 Roseta CIR   |
| 0003025 | Cerradura sobreponer 396 60 Roseta SDR   |
| 0003026 | Cerradura sobreponer 396 60 Roseta SIR   |
| 0003125 | Cerradura sobreponer 396 60 Roseta SDR B |
| 0003126 | Cerradura sobreponer 396 60 Roseta SIR B |

## Empaque

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Empaque individual:       | Medidas: 165 x 100 x 60mm.   |
| Empaque master:           | Medidas: 390 x 275 x 210 mm.                                       |
| Cantidad de unidades:     | 16 unidades por caja.  |
| Plantilla de instalación: | N.A  |
| Accesorios:               | Paquete de tornillos,cantonera platina soldar y cilindro exterior. |

## Compatible con

N.A

## Ensayos de laboratorio

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ciclos/Estándar:            | 400.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2 - 2011.            |
| Fuerza/Estándar:            | N.A  |
| Corrosión/ grado/ estándar: | 0,3% del área expuesta visible / ISO 4628 - AST B117 |

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

## Acabado/Color



Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.

## Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos de fabricación.

## Especificaciones instalación

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Backset (mm):        | 60 mm.              |
| Espesor puerta (mm): | 30 ó 60 mm.         |
| Ancho puerta (mm):   | N.A                 |
| Peso puerta (kg):    | N.A                 |
| Mano:                | Derecha - Izquierda |

Para más información sobre este producto visita:



Página web  
[www.yalehome.com.co](http://www.yalehome.com.co)



Instagram  
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp  
[+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)



Facebook  
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)